

43吋


臥式 智慧互動導覽機

應用範圍

- ▶ 各種零售、百貨店面門口，廣告看板
- ▶ 飲料、速食，商品價目看板
- ▶ 車站、商場、會展中心，導覽機
- ▶ 醫療院所，掛號候診顯示看板
- ▶ 餐廳、銀行、電信門市，Menu顯示及叫號系統
- ▶ 學校、機關行號，政令宣導資訊發佈數位看板




本產品依實際出貨為準




高硬度、抗刮擦



環境溫度適應



環境濕度適應



防塵、防爆



觸控精準提高



隨選隨看



多點觸控



直覺式操作



樹狀分層



快速分類



互動拍照

螢幕規格

供應面板	FULL HD WUXGA TFT LED	可視角度	+/-176度
長寬比率	16 : 9	訊號源	15 Pin D-Sub、HDMI、USB
最高解析度	1920 x 1080	垂直/水平頻率	50-75Hz / 31-64KHz
亮度	450cd/m ² (typical)	反應時間	8ms
點距	0.1615H x 0.4845W mm	可視範圍	524(H) x 930(V)mm
顯示顏色	全彩 262K(typical)/ 16.7M (supported)	對比	2500 : 1 (typical)
相容數位訊號	480p、525i、525P、720P、1080i、1080p 高畫質數位 FULL HDTV信號		

機體設備規格

重量(公斤)	NW : 39 ; GW : 42	操作電壓	INPUT 100~240VAC 50/60HZ 1.5A
聲音輸出	10WX2	消耗功率	待機(STANBY) 2W · 使用(WORKING) 65W
尺寸	L602 * D45 * H1820 mm 直立式金屬立架	保固期限	保固 1 年
壁掛式	Yes & VESA Standard H280 x L440 mm		
USB多媒體 播放格式	TXT、JPG、BMP、PNG、PDF、MP3、WMA、MKV、AVI、RMV、RMVB、MEMPEG1-4、H.264		

觸控規格

觸控功能	一體型耐磨防刮嵌入式紅外線IR TOUCH	透光率	≥90%
觸控點數	多點	亮度	≥350cd/m ²
有效觸控區域	933 x 526	MTBF	≥5000小時
最大解析度	32767 x 32767	接口方式	USB2.0
定位精度	<3mm	密封性	控制系統完全內置於觸控屏體內
響應時間	<10ms		
屏幕結構	發射或接收控制電路以及控制器安裝在鋁合金框內，可後貼3~5mm鋼化玻璃		
觸控方法	手指、筆、手套(塑膠/棉質/皮革)等其他不透光的觸摸感應物質品		
支援系統	Windows 2000 / CE / XP / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Linux / 安卓 / DOS等		
供應電壓	USB供電(+4.75~5.25VDC 平均電流110MA 在電壓+5VDC時)		
溫度衝擊	-40度C (1hr) to 85度C (1hr) · 50個循環溫度變化範圍 · 每分鐘溫度變化幅度2度		