



詳細規格

供應面板 Panel Size	43"
長寬比率 Aspect Ratio	16:9
最高解析度 Resolution(maximum)	1920X1080
亮度 Max brightness	400cd/m ² (typical)
點距 Dot pitch(mm)	0.49H X 0.49W mm
顯示顏色 Display Color	8 bit, 16.7M
可視角度 (H/V) View angel	+/-178度
垂直/水平頻率 v/h frequency	50-75Hz / 31-64KHz
反應時間 Reponse time tr / tf	8ms
可視範圍 Display Area	943.2 (H) x 531.4 (V)
對比 Max contrast ratio	3000:1 (typical)
相容數位訊號 Compatible digital signal	480p,525i,525P,720P,1080i,1080p, FULL HDTV信號
重量(公斤) Weight(kg)	24.8KG
聲音輸出 Audio Output	10W X2
尺寸 Dimensions(mm)	L1007.1 x D19(背蓋+30) x H595.3 mm
操作電壓 Max power consumption	INPUT 100~240VAC 50/60HZ 1.5A
操作環境 Operation Environment	溫度(temperature) -20-50 濕度(humidity) 5%-95%
訊號源 Input signal	15 Pin D-Sub, HDMI, USB
消耗功率 Power Consumption	待機(STANBY) 2W, 使用(WORKING) 65W
保固期限 warranty	保固3年(第1年免費保固, 第2-3年保修)
觸控功能 Touch function	多點電容式觸控 / 一體成型機 Multi-point Pcap touch
壁掛式 Wall mount	VESA Standard (W)400X(H)300 mm
其他 Others	採用3D梳型濾波 3D comb filtering
擴充功能	<p>(A)送電自動播放, 專業廣告機板(選配)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 一送電即時讀取 USB 資料, 自動連續播放影片或圖片 · 細部定時(可設定每天不同時點)自動開關機並自動循環播放 · USB 多媒體播放適用所有主流與通用的格式,且不用操作任何按鍵隨插即播 <p>(B)手機 / 電腦 / 網路派送功能(選配)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 使用手機(隨拍隨傳或相簿內容)或電腦遠端派送節目至群組或單一廣告機。 · 可加入時間 / 天氣 / 網頁...等即時資訊。 · 用戶可自由編輯並分配版面(圖片 / 影片 / 跑馬燈自由擺放位置)。 · 後台統一管理 / 監看 / 排程所有廣告機。

(C)紅外線人體自動感應開關機(選配)

- 可於1秒內同時開關聲音與影像
- 設定節點配合客戶自備sensor感應控制開關機

(D) LED/LCD內部電路自動煙霧偵測斷電警報系統(選配)

所有 LCD/LED 監視器, 廣告機, TV或觸控螢幕其內部電子零件與迴路都由高壓,高溫,大電流與散熱系統所組成且90%以上均使用在密閉空間環境中,當使用年限過長為預防材料或零件老化衍生不可預期的問題特開發煙霧偵測,警報,斷電系統以阻隔零件不良或老化後先期的發燙,熱熔,冒煙,燃燒所造成的後果。

- 當感應器偵測到內部有煙霧後2-6秒將先遮斷高壓大電流的螢幕背光系統與主電源,接著持續發出警報聲響
- 煙霧自動偵測系統是採用獨立電源設計,所以遮斷主電源後本感應器依然持續偵測警報著煙霧現象
- 如果煙霧消散且電路沒受損本煙霧自動偵測系統將自動開啟主電源並點亮螢幕直到又發生煙霧現象後才會再遮斷電路並發出警報聲

觸控規格 Touch specifications

觸摸精度Touch accuracy	<2.5mm
解析率Resolution	35像素/分鐘 (35 Pixels/minute)
觸摸方式Touch method	手指/電容觸摸筆 (Finger/capacitive touch pen)
觸控介面Touch Interface	投射式耦合電容 (PCAP)
表面硬度Impact Protection	IK06
透光率Light transmittance	90%
工作溫度Operating temperature	-20°C~+75°C
保存溫度Storage temperature	-30°C~+85°C
濕度Humidity	45%~85% RH · 無凝結物
線性度Linearity	1PT:±/-1mm, 10PT:±/-2.5mm
觸控壽命Touch life	>300,000,000times
最大解析度Maximum resolution	4096x4096(Automatic matching)
支援觸控點數Support touch points	2/4/6/10 points
控制器類型Controller Type	PCBA control board
連接方式Connection	USB2.0
工作電壓Operating voltage	USB 5VDC
功率消耗Power consumption	Active Mode:<200MA,Idle Mode:20MA
震盪頻率Oscillation frequency	12MHz
反應時間Reaction time	<6ms
解析速率Analysis rate	10PT:80Hz
最大工作頻率Max Operating frequency	150MHZ
抗靜電大氣放電Max.Air discharge	8KV
抗靜電接觸放電ESD Contact discharge	4KV
支援系統Support system	Windows 2000/CE/ XP/ 7/8/8.1/10/11/ Linux/ Mac OS/安卓/ DOS等